



www.nevlight.it


145 LM/W

FARO MODULARE TECNICO



POTENZE DISPONIBILI


50W



CODICI MODELLI

NV-FLTL-50W

DIMENSIONI



Outer Dimension:

L*W*H: 330*102*201mm
(11.93*4.02*7.91')

Weight: 2.0Kg

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

MODELLO-SIGLA	NV-FLTL-50W
PRODUTTORE LED	LUMILEDS 3030
NUMERO LED CHIP	60
LUMEN IN USCITA @5000K	7250LM
LPW	145LM/W
CRI	>80RA
CCT Temperatura colore	2.2K -2.7K-3K-4K-5K-5.7K
DRIVER	Meanwell driver
POTENZA APPARECCHIO	100W
FATTORE POTENZA	>0,95
DIMMERAZIONE	1-10v / DALI
PROT.SOVRATENZIONE/IMPULSIVA	4KV / 10e20KV OPT
TENSIONE INGRESSO	100-277V
MATERIALE CORPO	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX
ANGOLO FASCIO LUMINOSO LENTE OTTICA MITSUBISHI	45°-90°-120°-160°
VITERIA IN ACCIAIO	INOX AISI 304
VERNICIATURA ANTICORROSIVA	ELETTROFORETICA
COLORE	GRIGIO / NERO
GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO	SILICONICHE
STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA	ELETTROFORETICA
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP 66
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK9
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C to 70°C
TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED	65K ORE / 130K ORE



QUESTA LINEA DI APPARECCHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI E DALLE INFINITE POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE È LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.